

軽量モルタル網ゴスリ専用混和剤

# 液体 MKトップ

エマルジョンタイプ

〈特長〉

- 1 下地モルタルの吸水を調整し、上塗りモルタルの強度発現を助けます。
- 2 壁面の防水性を高めます。
- 3 省力化によりトータルコストが下がります。
- 4 エマルジョンタイプの為、取扱いが簡単で常に安定した効果が得られます。



200g × 60袋



創業安政元年  
村櫓石灰工業株式会社



## 練り方

〈液体MKトップ〉を分散・溶解した練り水を、モルタルミキサーで〈プレモルL〉と混練りします。



### 〈使用方法及び使用上の注意〉

- 1 使用前によく振ってご使用ください。
- 2 〈液体MKトップ〉はあらかじめ練り水に分散・溶解して使用してください。より効果が上がります(混水量が多くならないように、少なめの水に分散してください)。
- 3 標準使用量を厳守してください。量の入れ過ぎ、混ぜ過ぎは事故の元となります。また、クシ目引きや目荒しをしてください。上塗りモルタルの接着が良くなります。上塗りモルタルは十分にコテ厚をかけて塗り継いでください。
- 4 ラス下地専用です。コンクリート、ブロック、ALC、ラスカットパネル等の下地には使用しないでください。また、上塗りモルタルへの使用は避けてください。
- 5 軽量モルタル専用です。上塗りが砂モルタルのように重い場合や、タイル下地への使用は避けてください。

### 〈標準混入量〉

| 用途           | 〈液体MKトップ〉混入量 |
|--------------|--------------|
| 軽量プレミックスモルタル | 3袋(75kg)に1袋  |

### 〈保管時の注意〉

- 凍結しないよう、また直射日光を避けて保管してください。

### 〈取扱い上の注意〉

- 目や口に入った場合、また、皮膚に付着した場合は、清水で洗い流し、状況に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は直ちに多量の水を飲み吐き出した後、医師の診断を受けてください。
- 使用目的以外には使用しないでください。



創業安政元年  
村檜石灰工業株式会社

### 〈建材事業部〉

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10  
tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118  
kenzai@murakashi.co.jp <http://www.murakashi.co.jp/>

### 〈特約代理店〉