

富士ドロマイトプラスター

上塗

当製品の資料は当社ホームページにご用意しております。

www.murakashi.co.jp/

特長

- 作業性抜群
粘度が大きく可塑性に富み、保水性が良い為、角又等の糊類を使用しなくても塗り付け作業が可能です。付着性接着力が大きい為、吹き付け施工が可能です。

用途

内装、外装を問わず、施工できます。

- 適用下地
モルタル、RC、コンクリートブロック、石膏等の各種下地への仕上げ施工。
屋根漆喰等。

使用法

- 当製品と、骨材、スサを混練りする事により多様なテクスチャー仕上げが可能です。
- 堅、軟度調整は水加減で自由に調整出来ます。
- 着色は無機質顔料または耐アルカリ顔料をご使用下さい。

仕様

- 荷姿 20kg紙袋入り(クラフト防湿袋)
- 性状 白色粉末



(創業 安政元年)

村瀬石灰工業株式会社

〒327-0509

栃木県佐野市宮下町 1-10

建材事業部

TEL 0283-86-3677

FAX 0283-86-4118

取り扱い上の注意

ご注意

ご使用の際は、保護具(メガネ、手袋、マスク)を必ず装着の上、ご使用願います。



【応急処置】

- 目に入った場合:直ちに清浄な流水で20分以上徹底的に洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた場合:直ちに清浄な流水で洗い流して下さい。炎症等が見られたら、速やかに医師の診断を受けてください。
- 吸入した場合:直ちに清浄な水でうがいをし、鼻腔を水洗いした後、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合:直ちに清浄な水で口の中をよく洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。

お願い

【保管する場合】

- 保管の際は、湿気に充分ご注意下さい。