

# 富士配合プラスター

当製品の資料は当社ホームページにご用意しております。

[www.murakashi.co.jp/](http://www.murakashi.co.jp/)

## 上塗

### 特長

- 無機纖維が配合されていますので水練りするだけで簡単にご使用いただけます。
- ドロプラ、石膏、モルタル等の下地にご使用できます。
- 気硬性ですので、しつくい同様練り置きが可能です。

### 用途

内装、外装を問わず、施工可能です。

#### ●適用下地

モルタル、RC、コンクリートブロック、石膏等の各種下地への仕上げ施工が可能です。

屋根漆喰等

多様なテクスチャー仕上げが可能です。

### 使用法

- 富士配合プラスター1袋に対し、13リットルの水を加え良く練ってご使用下さい。

※日本左官業組合連合会の左官施工法をご参照下さい。

- 着色は無機質顔料または耐アルカリ顔料をご使用下さい。

### 仕様

- 荷姿 20kg紙袋入り(クラフト防湿袋)
- 性状 白色粉末



(創業 安政元年)

# 村櫻石灰工業株式会社

〒327-0509

栃木県佐野市宮下町 1-10

建材事業部

TEL 0283-86-3677

FAX 0283-86-4118

## 取り扱い上の注意

### ご注意

ご使用の際は、保護具(メガネ、手袋、マスク)を必ず装着の上、ご使用願います。



#### 【応急処置】

- 目に入った場合:直ちに清浄な流水で20分以上徹底的に洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚についていた場合:直ちに清浄な流水で洗い流して下さい。炎症等が見られたら、速やかに医師の診断を受けてください。
- 吸入した場合:直ちに清浄な水でうがいをし、鼻腔を水洗いした後、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合:直ちに清浄な水で口の中をよく洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。

### お願い

#### 【保管する場合】

- 保管の際は、湿気に充分ご注意下さい。